



coffee fresh® 120 serie

coffee fresh 120 serie	121	121-400V
koffie of café crème	•	•

halve kan	•	•
hele kan	•	•
kan sensor	•	•
gescheiden heet wateruitgifte	•	•
van buiten uitneembare lekbak	•	•
automatische storingindicatie	•	•
verhogingsset tot 36 cm	○	○
high capacity	○	○
400 V uitvoering		•
eco-stand en energiezuinig	•	•
elektronische lekbakbeveiliging	•	•

• = standaard instelling ○ = optioneel



Modelwijzigingen voorbehouden.

Kan sensor



Het koprooster is eenvoudig in te klappen voor het plaatsen van de kan. De kan koffie wordt alleen verstrekt als er daadwerkelijk een kan onder staat. Dankzij de ingebouwde sensor voorkomt u verspilling.

High capacity



High capacity biedt de mogelijkheid om de inhoud van de koffiecontainer te verdubbelen. Slechts één keer vullen voor circa 800 koppen koffie. Tussentijds bij te vullen.

Uitneembare lekbak



Als de lekbak vol is, wordt dit aangegeven in de display. De lekbak is van buitenaf uitneembaar. De lekbak heeft een groot volume en is eenvoudig te legen.

CAPACITEIT

Boiler	4,5 liter
Containercapaciteit	ca. 400/800 cons.
Consumpties 230 Volt	ca. 300 p/u
Consumpties 400 Volt	ca. 500 p/u
Afmetingen:	
Standaard: (hxbxd)	595 x 260 x 500 mm
Verhoogd: (hxbxd)	665 x 255 x 475 mm

AANSLUITGEGEVENS

Elektrische aansluiting:
230V; 16 Ampère; 50 Hz; 3,2 kW
Optioneel:
400V; 2x16 Ampère, 50 Hz; 6,2 kW
Watersluiting:
3/4" (wasmachineaansluiting)


coffee fresh®
Westhoff

Rijksweg 20a, NL-6996 AC Drempt
Postbus 15, NL-6997 ZG Hoog-Keppel
T 0313 48 32 22 / F 0313 48 42 64
info@coffeefreshwesthoff.nl
www.coffeefreshwesthoff.nl