



coffee fresh® 140 serie

coffee fresh 140 serie	143-AA	143-AAK*	144-DA	145-BB	145-BBK*
koffie 1 instant	•	•	•	•	•
koffie 2 instant				•	•
café creme	•	•	•	•	•
espresso	•	•	•	•	•
dubbele espresso	•	•	•	•	•
café macchiato	•	•	•	•	•
cappuccino	•	•	•	•	•
cappuccino speciaal	•	•	•	•	•
cacao of chocolademelk	•	•	•	•	•
café mocca	•	•	•	•	•
café au lait	•	•	•	•	•
wiener melange	•	•	•	•	•
espresso choc	•	•	•	•	•
suiker			•	•	•
melk	•	•	•	•	•
heet water	•	•	•	•	•
koud water	◦	•	◦	◦	•
koud water CO2	◦		◦	◦	

kan koffie	•	•	•	•	•
kan heet water	•	•	•	•	•
kan koud water	◦	•	◦	◦	•
sterkteregeling	•	•	•	•	•
automatisch spoelprogramma	•	•	•	•	•
van buiten uitneembare lekbak	•	•	•	•	•
dubbele bekensensor	•	•	•	•	•
gescheiden wateruitgifte	•	•	•	•	•
2 verschillende kopgroottes	•	•	•	•	•
touch-screen (3-talig)	•	•	•	•	•
container leeg melding	•	•	•	•	•
elektronische lekbakbeveiliging	•	•	•	•	•
in hoogte verstelbaar koprooster	•	•	•	•	•
tijdklok	•	•	•	•	•
high capacity			◦		
onderzetkast (dicht/vakjes)	◦	◦	◦	◦	◦
betaalsysteem	◦	◦	◦	◦	◦
verhogingsset	◦	◦	◦	◦	◦
400V uitvoering	◦	◦	◦	◦	◦
eco-stand en energiezuinig	•	•	•	•	•

* afwijkend formaat: (hxbxd) 780 x 350 x 600

• = standaard instelling ◦ = optioneel



Modelwijzigingen voorbehouden.

CAPACITEIT

Boiler	4,5 liter
Koffie	2 tot 4,6 liter
Cacao	2 tot 4,6 liter
Topping/Creamer	2 tot 3,2 liter
Suiker	2 liter
Consumpties 230 Volt	300 p/u
Consumpties 400 Volt	500 p/u
Afmetingen: (hxbxd)	780 x 350 x 540 mm
Onderkast: (hxbxd)	840 x 350 x 540 mm

AANSLUITGEGEVENS

Elektrische aansluiting:
230V; 50 Hz; 3,7 kW
Optioneel: 400V; 2x16 Ampère, 50 Hz; 6,2 kW
Watersaansluiting:
3/4" (wasmachineaansluiting)


coffee fresh®
Westhoff

Rijksweg 20a, NL-6996 AC Drempt
Postbus 15, NL-6997 ZG Hoog-Keppel
T 0313 48 32 22 / F 0313 48 42 64
info@coffeefreshwesthoff.nl
www.coffeefreshwesthoff.nl