

instant CF 1240 serie



BESCHRIJVING

De Coffee Fresh 1240 serie is een exclusieve, zeer stijlvolle en complete lijn table-top instant koffieautomaten.

Deze serie is snel in het bereiden van de lekkerste koffievataties en andere consumpties.

De uitgiftepunten steken uit, hierdoor is goed te zien dat de gewenste consumptie in het kopje stroomt. Tevens wordt zo voorkomen dat er condens in de automaat komt.

Deze automaten zijn erg gebruiksvriendelijk en door de gladde afwerking eenvoudig schoon te maken.

EIGENSCHAPPEN

De Coffee Fresh 1240 serie is uitgerust met een overzichtelijk full colour touchscreen. Dit touchscreen toont tevens allergene informatie en voedingswaarde.

Dankzij twee bekerposities (water rechts, overige dranken links), altijd helder water.

Een kannenfunctie is standaard op deze machine.

Deze serie automaten heeft de mogelijkheid om koud water te tappen zonder onderzetskast.

De automaat kan op ieder gewenst moment bijgevuld worden.

De automaat is voorzien van VIPS. Een intelligent besparingsysteem dat het energieverbruik tot wel 43% kan reduceren.

Voor opslag van de ingrediënten is geen diepvries of koelkast nodig.

UITVOERINGEN

CF 1243-AA
CF 1243-AA KWint
CF 1245-HA
CF 1245-HA KWint



instant CF 1240 serie

Coffee Fresh 1240 serie	1243-AA	1245-HA
café crème	✓	✓
espresso	✓	✓
dubbele espresso	✓	✓
cappuccino	✓	✓
cappuccino speciaal	✓	✓
latte macchiato	✓	✓
chocolademelk of cacao	✓	✓
café mocca	✓	✓
café au lait	✓	✓
Wiener melange	✓	✓
espresso choc	✓	✓
suiker		✓
melk		✓
heet water	✓	✓
koud water in table-top	•	•
indeling ingrediëntcontainers	top-IKO-CA	ca-top-me-su-iko

kan koffie	✓	✓
kan heet water	✓	✓
kan koud water	•	•
sterkteregeling	✓	✓
automatisch spoelprogramma	✓	✓
van buiten uitneembare lekbak	✓	✓
bekersensor	✓	✓
gescheiden wateruitgifte	✓	✓
2 verschillende kopgroottes	✓	✓
full colour touchscreen (3-talig)	✓	✓
container leeg melding	✓	✓
elektronische lekbakbeveiliging	✓	✓
tijd klok	✓	✓
eco-stand en energiezuinig	✓	✓
pincode	•	•
side unit (betaalsysteem)	•	•
onderzetskast (dicht/bekers)	•	•
telemetrie	•	•

✓ = standaard instelling • = optioneel

CAPACITEIT

boiler	5 liter
koffie	2 tot 4,6 liter
cacao	2 tot 4,6 liter
topping /creamer	2 liter
suiker	2 liter
consumpties	250 p/u
afmetingen: (hxbxd)	795 x 350 x 590 mm
onderkast: (hxbxd)	945 x 350 x 395 mm
gewicht automaat:	ca. 37 kg
met koud water:	ca. 59 kg



modelwijzigingen voorbehouden

AANSLUITGEGEVENS

elektrische aansluiting:
230V; 50 Hz; 3,4 kW
wateraansluiting:
3/4" (wasmachineaansluiting)